



## SPECIFICHE TECNICHE

**INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE IN MAGAZZINO:** Il periodo raccomandato di conservazione e utilizzo dei tappi è di 6 mesi dalla data di fabbricazione, i tappi devono essere conservati nel loro imballaggio originale fino al momento di utilizzo. Evitare che i tappi vengano in contatto con prodotti chimici, pesticidi, fungicidi, prodotti sanitari con base di cloro e strutture di legno trattato (in particolare con PCP-Pentaclorofenoli). Non conservare direttamente al suolo. Evitare l'esposizione al sole, anche attraverso i cristalli. Per qualunque dubbio o ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci alla nostra email [trefinos@trefinos.es](mailto:trefinos@trefinos.es)



CARATTERISTICHE		VALORI		SPECIFICA	METODOLOGIA
DIMENSIONALI	LUNGHEZZA	v.nom	mm	± 0,5	UNE 56933
	DIAMETRO	v.nom	mm	± 0,3	UNE 56933
FISICHE	DENSITA'	290	Kg/m <sup>3</sup>	± 20	UNE 56933
	UMIDITA'	5,5	%	± 1,5	UNE 56933
	POLVERE RESIDUALE	0,001	g/tappo	Máx	UNE 56933
	ASSORBIMENTO ACQUA	10	% Δ peso	Máx	MI 98 IN CC
	PERCENTUALE SUGHERO	75	%	Mínimo	T-IF-02
CHIMICHE	PEROSSIDI RESIDUALI	0,2	mg/tappo	Máx	UNE 56929
	MIGRAZIONE GLOBALE	10	mg/dm <sup>2</sup>	Máx	UNE-ISO 10106
MICROBIOLOGICHE	BATTERI	30	UFC/ tappo	Máx	UNE 56923
	FUNGHI E LIEVITI	10	UFC/ tappo	Máx	UNE 56923
SPME/ GC/ MS ANALISI	2,4,6 –TCA,	1,9	ng/L	Máx	UNE 56930
	2,3,4,6 –TeCA, PCA ,Guayacolo, Geosmina, Octanolo, metilisoborneol, 2- isopropil-3metoxipirazina	< LD	ng/L	< LD	Esterno
SENSORIALE	DESVIAZIONI SENSORIALI	AQL 0.65. Método: macerazione in acqua.			

I prodotti utilizzati per la fabbricazione del prodotto non contengono organismi geneticamente modificati (OGM) ne' allergeni.

